



## Product details

De CLAUDIA radiatoren zijn klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiatoren. Deze radiatoren zijn leverbaar in diverse vermogens en afmetingen. De CLAUDIA Blow beschikt over een geïntegreerde Fanheater wat zorgt voor een extra verwarmend vermogen van 1.000 W.

## Afmetingen en uitvoeringen

CLAUDIA Blow badkamerradiator, wit;



**E-Comfort CLAUDIA® BLOW**  
Met geïntegreerde 1000 Watt Fan Heater

Type	diepte (mm)	kleur	hoogte (mm)
breedte (mm)		vermogen	
<i>horizontaal</i>	<i>radiator</i>	<i>materiaal</i>	<i>verticaal</i>
		<i>warmteafgifte</i>	
220753		Wit, RAL 9016	826
500	120	500 W + 1000 W	
221153		Wit, RAL 9016	1258
500	120	750 W + 1000 W	
221453		Wit, RAL 9016	1474
500	120	900 W + 1000 W	
221853		Wit, RAL 9016	1870
500	120	1000 W + 1000 W	

## Montage elektrische badkamerradiator

De CLAUDIA Blow elektrische radiatoren met Fanheater worden aan de muur bevestigd met de aangelaste ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 90 mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
90 mm		
	wand tot voorkant radiator	:
120 mm		

---

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
  - Gepoedercoat en vochtbestendig stalen frame
  - Elektronische thermostaat (ErP ready)
  - Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat
    - Comfort-stand
  - Open raam detectie
  - Antivorst-functie
  - Boost-functie
- 

### GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de CLAUDIA badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 221453  
EAN-code: 8719577003124

---

### Keurmerk

De CLAUDIA radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze radiatoren kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

---

### Specificaties



Deze CLAUDIA radiatoren zijn gemaakt van staal en voorzien van een poedercoating in RAL 9016 (verkeerswit).

- Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm);
- Horizontale ronde buizen,  $\varnothing$  25 mm
- Gepoedercoat met ecologisch poeder in wit

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,20 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;
- Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat onderaan de radiator.



Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De CLAUDIA gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de CLAUDIA zichzelf uit.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding CLAUDIA Blow-badkamerradiatoren  
Productblad CLAUDIA Blow-badkamerradiatoren (wit)

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.