





## Product details

De CLAUDIA radiatoren zijn klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiatoren met een digitale EcoDesign thermostaat, die werkt op basis van ruimtetemperatuur. Deze radiatoren zijn leverbaar in diverse vermogens en afmetingen.

## Afmetingen en uitvoeringen

CLAUDIA Badkamerradiator, mat zwart;



EcoDesign thermostaat

Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur	vermogen	hoogte (mm)
<i>horizontaal</i>		<i>radiatorbuizen</i>	<i>materiaal</i>	<i>warmteafgifte</i>	<i>verticaal</i>
220801	400	30	Mat zwart	400 W	763
220802	500	30	Mat zwart	500 W	763
220803	600	30	Mat zwart	600 W	763
220804	400	30	Mat zwart	600 W	1195
220805	500	30	Mat zwart	700 W	1195
220806	600	30	Mat zwart	900 W	1195
220807	400	30	Mat zwart	700 W	1411

220808		Mat zwart	1411
500	30	900 W	
220809		Mat zwart	1411
600	30	900 W	
220810		Mat zwart	1807
400	30	900 W	
220811		Mat zwart	1807
500	30	900 W	
220812		Mat zwart	1807
600	30	1200 W	

### Montage elektrische badkamerradiator

De CLAUDIA elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 42mm tot 54mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
42 mm ~ 54 mm		
	wand tot voorkant radiator	:
72 mm ~ 84 mm		

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Gepoedercoat en vochtbestendig stalen frame
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
  - Comfort-stand
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Boost-functie

### GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de CLAUDIA badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 220812  
EAN-code: 8719577006576

### Keurmerk

De CLAUDIA radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze radiatoren kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

### Specificaties



Deze CLAUDIA radiatoren zijn gemaakt van staal en voorzien van een poedercoating.

- Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 30x40 mm);
- Horizontale ronde buizen,  $\varnothing$  25 mm
- Gepoedercoat met ecologisch poeder in mat zwart

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,20 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 44, klasse I
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;
- Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator.



Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De CLAUDIA gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de CLAUDIA zichzelf uit.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding CLAUDIA, LISA en GLORIA-badkamerradiatoren  
Productblad CLAUDIA-badkamerradiatoren (mat zwart)

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.