




Product details

Comfortabel en snel uw badkamer verwarmen? Dat kan met de nieuwe trendy DRL E-Comfort NOXX. Elektrische radiatoren met een vloeistof warmen langzaam op, maar deze radiator heeft geen vloeistof vulling en biedt daardoor een veel snellere warmteafgifte. Dit zorgt direct voor een behaaglijk gevoel!

Afmetingen en uitvoeringen

NOXX Badkamerradiator;



Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur	vermogen	hoogte (mm)
	<i>horizontaal</i>	<i>radiatorbuizen</i>		<i>materiaal</i>	<i>verticaal</i>
				<i>warmteafgifte</i>	
212205	505	40	Wit, RAL 9010	500 W	710
212206	510	40	Wit, RAL 9010	750 W	1030

Montage elektrische badkamerradiator

De NOXX elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 40mm van de wand opgehangen.

Afstanden wand tot achterkant radiator :

70 mm
110 mm

wand tot voorkant radiator :

Extra Informatie

- Badkamerradiator met directe stralingswarmte
 - Gepoedercoat en vochtbestendig aluminium frame
 - Elektronische thermostaat (ErP ready)
 - Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Comfort-stand
 - Open raam detectie
 - Antivorst-functie
 - Boost-functie
-

GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de NOXX badkamerradiatoren.

Technische details

Artikelnummer: 212206
EAN-code: 8719577007474

Keurmerk

De NOXX radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze radiatoren kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

Specificaties



Deze ONSEN radiatoren zijn gemaakt van aluminium en voorzien van een poedercoating.

- Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm);
- Horizontale ronde buizen, \varnothing 20 mm
- RAL 9010, Zuiver wit

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,30 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;
- Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator.



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIONIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De NOXX gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de NOXX zichzelf uit.

Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Downloads

Handleiding NOXX- en ZION-badkamerradiatoren
Productblad NOXX-badkamerradiatoren

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.